■仕様一覧表

機種名		XJ-A255V	XJ-A250V	XJ-A245V	XJ-A240V	XJ-A155V	XJ-A150V	XJ-A145V	XJ-A140V	XJ-A135	XJ-A130
JANコード		4971850184799	4971850184782	4971850184775	4971850184768	4971850184737	4971850184720	4971850184713	4971850184706	4971850184324	4971850184317
メーカー希望小売価格		¥318,000（税込¥333,900）	¥288,000（税込¥302,400）	¥248,000（税込¥260,400）	¥218,000（税込¥228,900）	¥278,000（税込¥291,900）	¥248,000（税込¥260,400）	¥208,000（税込¥218,400）	¥178,000（税込¥186,900）	¥178,000（税込¥186,900）	¥148,000（税込¥155,400）
明るさ※1		3000ルーメン		2500ルーメン		3000ルーメン		2500ルーメン		2000ルーメン	
コントラスト比		1800:1									
台形補正		上30°（自動）　上下30°（手動）									
焦点調節		マニュアルフォーカス（電動）									
投映レンズ		光学2倍ズームレンズ（電動）									
投映画面サイズ		18型～300型				15型～300型					
投映距離		60型投映時:1.4m～2.8m、100型投映時:2.4m～4.8m　最短投映距離:0.84m				60型投映時:1.7m～3.4m、100型投映時:2.8m～5.6m　最短投映距離:0.84m					
投映方式		DLP®方式									
表示素子		WXGA 0.65型 DLP®チップ　1,024,000画素（1,280×800）				XGA 0.55型 DLP®チップ　786,432画素（1,024×768）					
色再現性		フルカラー（1677万色）									
RGB入力	表示解像度	リアル表示:WXGA（1,280×800）、圧縮表示:最大UXGA（1,600×1,200）				リアル表示:XGA（1,024×768）、圧縮表示:最大UXGA（1,600×1,200）					
	入力端子	RGBミニD-Sub15ピン×1（YCbCr/YPbPr入力共用）									
デジタル入力	入力端子	HDMI TypeA×1（480P～1080P）									
ビデオ入力	信号方式	NTSC/PAL/PAL-N/PAL-M/PAL60/SECAM									
	入力端子	コンポジット:AV端子（3.5mmミニジャック）（音声端子兼用）、コンポーネント:RGBミニD-Sub15ピン兼用									
音声	入出力端子	3.5mmミニジャック×1（ビデオ入力端子共用）									
	スピーカー	1Wモノラル									
他端子	USB	USB(2.0準拠)TypeA×1（背面のUSB端子）※2	——	USB(2.0準拠)TypeA×1（背面のUSB端子）※2	——	USB(2.0準拠)TypeA×1（背面のUSB端子）※2	——	USB(2.0準拠)TypeA×1（背面のUSB端子）※2	——	USB(2.0準拠)TypeA×1（背面のUSB端子）※2	——
	制御端子	RS-232C×1（接続には別売のシリアル変換ケーブルYK-5が必要）									
無線対応		IEEE 802.11b/g※3	——	IEEE 802.11b/g※3	——	IEEE 802.11b/g※3	——	IEEE 802.11b/g※3	——	IEEE 802.11b/g※3	——
電源		AC100V、50/60Hz									
消費電力		動作電力:190W（エコモード「エコ」時）、240W（エコオフモード「ブライト」時）/待機電力:0.4W								動作電力:190W（エコモードオン「レベル1」時）/待機電力:0.4W	
外形寸法（幅×高さ×奥行）		297×43×210mm（突起部含む）									
質量		2.3kg									
リモコン		ワイヤレスリモコン									
セキュリティ対応		Kensington対応、パワーオンパスワード									
その他の機能		ダイレクトパワーオン、ダイレクトパワーオフ、デジタルズーム（2倍）、リア投映、フリーズ、ポインタ、カラーモード、エコモード、ブランク、天吊り※4									
主な付属品		ワイヤレスリモコン/ACコード/RGBケーブル/専用AVケーブル/取扱説明書（CD-ROM）※5/簡易取扱説明書/保証書/ソフトケース									

※1　エコオフモード「ブライト」（XJ-A135/A130は、エコモードオフ「モード1」）のとき。　※2　接続機器:マルチプロジェクションカメラYC-470/430/400（但し、マルチプロジェクションカメラをプロジェクターに直接接続して使用する際は、マルチプロジェクションカメラのファームウェアのバージョンアップが必要な場合があります。）、カシオ製デジタルカメラ、USBメモリー（市販品。全てのUSBメモリーの動作を保証するものではありません。）（デジタルカメラの対応機種／動作確認済のUSBメモリーについては、当社Webにて公開予定です。）※3　無線モジュールを同梱、本体内部の専用端子に装着。　※4　別売の天吊り金具が必要です。設置工事費は別途必要です。　※5　CD-ROMに収納の付属ソフトは、Windows® 7（32/64bit）/Windows Vista® SP2（32/64bit）/ Windows® XP SP3対応。

■投映距離一覧表

XGA（4:3）モデル

スクリーンサイズ	横×縦（アスペクト比※4:3）	最短	最長
40型	0.8m × 0.6m	1.1m	2.2m
60型	1.2m × 0.9m	1.7m	3.4m
80型	1.6m × 1.2m	2.3m	4.5m
100型	2.0m × 1.5m	2.8m	5.6m
150型	3.0m × 2.3m	4.3m	8.5m
200型	4.1m × 3.0m	5.7m	11.3m

WXGA（16:10）モデル

スクリーンサイズ	横×縦（アスペクト比※16:10）	最短	最長
40型	0.7m × 0.5m	1.0m	1.9m
60型	1.3m × 0.8m	1.4m	2.8m
80型	1.7m × 1.1m	1.9m	3.8m
100型	2.2m × 1.3m	2.4m	4.8m
150型	3.2m × 2.0m	3.6m	7.2m
200型	4.3m × 2.7m	4.8m	9.6m





※アスペクト比とは、画面などの縦横の比率のことです。　＊投映距離は設置の目安です。

製品情報について詳しくはホームページをご覧ください。　http://casio.jp/projector/

安全上のご注意 正しく安全にお使いいただくため、ご使用の前に必ず取扱説明書をお読みください。		
	⚠警告	●指定以外の電源・電圧、接続コード、ACアダプターは使用しないでください。火災、感電の原因となります。
	⚠注意	●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所及び高温の場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。

●このカタログについてのお問い合わせはお近くの販売店におたずねください。もし販売店でお分かりにならない場合は下記におたずねください。●ご購入の際は、購入年月日、販売店など所定の事項を記入した保証書を必ずお受け取りください。●当カタログに記載された仕様、デザインなどは予告なく変更する場合があります。また、商品の色調は印刷のため実物と異なることがあります。●スクリーン画面はすべてハメコミ合成です。●製品の価格には取付費・運送費・付帯工事費等は含まれません。●取扱説明書に従い、正しく配線してください。正規の配線が行われなかったり、改造等を加えると事故の原因となります。この場合、当社は一切の責任を負いかねます。●明るさは、出荷時における本製品全体の平均的な値を示しており、JIS X 6911:2003 データプロジェクターの仕様書様式に則って記載しています。測定方法、測定条件については附属書2に基づいています。●この装置は、高調波電流規格JIS C 61000-3-2に適合しています。●この装置は、IEC60825−1に適合したクラス1レーザー製品です。●表示価格は、すべてメーカー希望小売価格です。●表示価格は、すべて2010年9月現在のものです。●オープン価格の商品は標準価格を定めておりません。

■DLP、DLPメダリオン・ロゴは、米国テキサス・インスツルメンツ社の登録商標です。Digital Light Processingは、米国テキサス・インスツルメンツ社の商標です。■WindowsおよびWindows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標です。■XGAは米国International Business Machines Corporationの登録商標です。■HDMIロゴとHigh-Definition Multimedia InterfaceはHDMI Licensing LLCの商標または登録商標です。■本カタログに記載されている社名および商品名は、各社の商標または登録商標です。

《機能・操作・購入先等のご相談窓口》
ナビダイヤル® 0570-088988　PHS・IP電話からは 03-5334-4785
全国一律料金でご利用いただけます。
http://casio.jp/support/
受付時間 月曜日～土曜日 AM9:00～PM5:30（日・祝日・弊社指定休業日は除く）

■お求めは、信用とアフターサービスの行き届いた当店へどうぞ。

カシオ計算機株式会社
〒151-8543　東京都渋谷区本町1-6-2
製品情報 http://casio.jp

PRINTED WITH SOY INK　●このカタログは環境に配慮した植物性大豆油インキを使用しています。

H5141045
このカタログの内容は2010年9月現在のものです。　BS1010-050001A

プロジェクターカタログ

CASIO

レーザー&LEDハイブリッド光源搭載

GREEN SLIM PROJECTOR

ハイブリッド光源。
プロジェクターの概念を超えた革新の光。

http://casio.jp/projector/

PICTURE BY DLP TEXAS INSTRUMENTS